

A photograph of a classroom with several young students sitting at their desks. In the foreground, a girl with blonde curly hair, wearing a red and white plaid shirt, is seen from behind, sitting at a desk. Other students in the background are also raising their hands, indicating an active learning environment. The classroom has light-colored walls and a green chalkboard in the background.

SAG | SSF

Schloss- und
Schließblechsysteme
der SAG-Gruppe

SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUTRITT

SAG Classroom Türverschluss –
die sichere Unterstützung
bei der Amokprävention in Schulen.

SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUTRITT WÄHREND DES UNTERRICHTS

Den Zugang während des Unterrichts für Unbefugte wirksam verhindern, das Verlassen des Raumes von innen aber jederzeit zulassen (permanente Fluchtmöglichkeit): Das ist die Aufgabe des SAG Classroom-Türverschlusses.

Wirksame Lösung

Der Türverschluss ist als konstruktiv optimiertes Sperrfallenschloss mit geteilter Nuss für Türen mit beidseitigen Drückern ausgelegt 1.

Einfache und sichere Handhabung

Zum Schutz wird der Außendrücker durch Betätigen des Zylinders auf der Türinnenseite blockiert 2. Die Notfallfunktion gewährleistet, dass ein Verlassen des Raums über den Innendrücker jederzeit möglich ist 3.

Vielfältige Schließmedien

Neben dem klassischen Profilzylinder können am Classroom-Türverschluss auch Zylinder ohne definierte Abzugsstellung eingesetzt werden. Das ermöglicht den Betrieb sowohl mit mechanischen Knauf- oder Freilaufzylindern als auch mit elektronischen Zylindern oder anderen digitalen Schließmedien.

Für jede Anforderung

Der SAG Classroom-Türverschluss für Türen ohne Feuer-schutzanforderung ist serienmäßig mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung (auch zum Einsatz in Rauchschutz-türen) lieferbar. Eine Variante für Feuerschutztüren mit bauaufsichtlicher Zulassung steht zur Verfügung. In Verbindung mit dem 280 mm langen Sonderstulp geeignet für den Einbau in Türelemente nach RAL – RG 426 Teil 1 – Klasse E/4 mit extremer Belastung.

Funktionsbeschreibung:

- In der Grundstellung kann das Schloss von der Innen- und Außenseite über Drücker betätigt werden.
- Durch einmaliges Vorschließen des Zylinders wird das Schloss in die Stellung „gesperrt“ geschlossen. Zusätzlich ist die Falle über die Sperrfallenfunktion gesichert. Der Außendrücker ist in dieser Stellung blockiert.
- Von der Innentürseite kann das Schloss jederzeit über den Drücker geöffnet werden (permanente Fluchtmöglichkeit)

Flüster-Comfort
serienmäßig bei
Standardausführungen,
nicht lieferbar
bei Feuerschutz


Sperrfalle

Geteilte Nuss




Technische Daten


Abmessungen / In Anlehnung an DIN 18251-1:	
Schließungsart:	PZ-vorgerichtet
Nussausführung	9 mm, 2-teilig
Dornmaße	55 / 60 / 65 / 70 / 80 mm
Stulpausführungen	20 / 24 x 3 x 235 / 280 mm – Niro matt, andere Maße auf Anfrage
Dauerfunktion	200.000 Betätigungen – nach DIN EN 179
Sperrfallenfunktion	Sperrfalle als Verriegelungspunkt mit 2kN Fallengegenkraft extern geprüft – entspricht der Riegelgegenkraft nach DIN 18251-1/18250 Klasse 3
Fallenseitenkraft	5kN – entspricht DIN 18251-1/Klasse 4
Ausführungsvarianten	Flüster-Comfort-Geräuschdämmung in der Standardausführung serienmäßig Feuerschutz – Feuerschutzausführung zertifiziert nach EN 12209 und EN 179 durch das Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Hinweis	Bei Verwendung mit Knaufzylindern empfehlen wir die Ausführung mit Rutschkupplung.



Tür von außen und innen über Drücker begehbar



Durch Abschießen von innen wird der Außendrücker gesperrt



Über den Innendrücker ist das Verlassen des Raumes jederzeit möglich

Kombinationsmöglichkeiten:



Profil Doppelzylinder



Profil- / Knaufzylinder (mechanisch) (auch ohne definierte Abzugsstellung der Schließnase)



Safe-O-Tronic CS Elektronik-Zylinder

Ihr Kontakt

Wir beraten Sie gern!

T +49 2051 2086-700

hotline@sag-schlagbaum.com